

Prosto Solarni LED reflektor sa PIR senzorom 1W LRFS-15S010-W/BK

Šifra: 35522

Kategorija proizvoda: RASVETA

Proizvođač: PROSTO

Cena: 1.320,00 rsd



LED

reflektor sa PIR senzorom PROSTO

Idealno rešenje ukoliko postoji potreba za osvetljavanjem prostora kod kojih nije prakticno korišćenje elektricnih instalacija

Koristi suncevu svetlost što ga cini izuzetno ekonomicnim

Poseduje i senzor pokreta, pa je moguc i kao bezbednosna solucija

Može se postaviti na terasu, garažu, ulazna vrata, pa cak i koristiti na kampovanju

Tip Reflektor sa senzorom

Napajanje Ugraden akumulator Lithium 3.7V DC / 500 mAh

Snaga 1 W

Boja svetlosti Dnevna svetlost

Temperatura svetlosti 6500 K

Jacina svetlosti 118 lm

Broj LED dioda 10

Tip diode SMD

PIR senzor Da

Montaža Zidna

Ugao osvetljenja 120°

Faktor snage 0.52

CRI vrednost manje ili jednako 70 Ra

Vreme zagrevanja 0.5 s

Potrošnja 1 kWh / 1000 h

Radni vek ~500 punjenja

Dimabilnost Ne

Materijal kucišta Plastika

Boja kucišta Crna

IP zaštita IP44

Radna temperatura -20 do +40°C

Dimenzije 140x100x85 mm

Dimenzije solarnog panela 140x110x85 mm

Ugao detekcije senzora 90°

Vreme osvetljenosti 35 s

Dometa senzora 2 - 8 m (24 °C)

Punjenje Solarni panel 5V DC / 0.4 W

Vreme punjenja ~10 h

Vreme rada ~90 minuta

Dužina kabela 1.5 m

LED reflektor sa PIR senzorom PROSTO

Idealno rešenje ukoliko postoji potreba za osvetljavanjem prostora kod kojih nije prakticno korišćenje elektricnih instalacija

Koristi suncevu svetlost što ga cini izuzetno ekonomičnim

Poseduje i senzor pokreta, pa je moguć i kao bezbednosna solucija

Može se postaviti na terasu, garažu, ulazna vrata, pa čak i koristiti na kampovanju

Tip Reflektor sa senzorom

Napajanje Ugrađen akumulator Lithium 3.7V DC / 500 mAh

Snaga 1 W

Boja svetlosti Dnevna svetlost

Temperatura svetlosti 6500 K

Jacina svetlosti 118 lm

Broj LED dioda 10

Tip diode SMD

PIR senzor Da

Montaža Zidna

Ugao osvetljenja 120°

Faktor snage 0.52

CRI vrednost manje ili jednako 70 Ra

Vreme zagrevanja 0.5 s

Potrošnja 1 kWh / 1000 h

Radni vek ~500 punjenja

Dimabilnost Ne

Materijal kucišta Plastika

Boja kucišta Crna

IP zaštita IP44

Radna temperatura -20 do +40°C

Dimenzije 140x100x85 mm

Dimenzije solarnog panela 140x110x85 mm

Ugao detekcije senzora 90°

Vreme osvetljenosti 35 s

Domet senzora 2 - 8 m (24 °C)

Punjenje Solarni panel 5V DC / 0.4 W

Vreme punjenja ~10 h

Vreme rada ~90 minuta

Dužina kabela 1.5 m